



Somero vám s hrdostí představuje nový **S-22EZ+ Advanced Laser Screed®**, jeden z technologicky nejpokročilejších Laser Screed strojů na světě. Je nabitý funkcemi, které vám poskytují konkurenční výhodu a umožňují vám vybrat si z několika možností, jak postavit dokonalý stroj, který bude vyhovovat vašim potřebám.

**S-22EZ+** je vybavený plně otočnou platformou v rozsahu 360°, teleskopickým ramenem o délce 6,1 m a možností volby délky hlav se šnekem. Navazuje na tradici špičkové kvality, vysoké denní produktivity a nabízí i výjimečnou manévrovatelnost. Na míru navržený laserový řídicí systém **OASIS** je intuitivní, snadno ovladatelný a umožňuje další aktualizace v souladu s technologickým vývojem. Modernizovaná hlava **EZ Clean Head** výrazně zkracuje dobu čištění a přispívá k jednodušší dlouhodobé údržbě. Nové komfortní prvky a optimalizované úložné prostory zvyšují ergonomii pracoviště i celkovou efektivitu obsluhy.

Nabídka možností S-22EZ+ umožňuje sestavit stroj, který plní všechny vaše požadavky. Některé z dostupných možností zahrnují: délku hlavy 3,7 m, 4,44 m a 5,02 m, roller, úložiště ve spodním rámu, sprayer, **Somero® 3-D Profiler System®**, **Somero® Floor Levelness System®**, a mnoho dalších.

Contact us today at [Sales@Somero.com](mailto:Sales@Somero.com) / +44(0)1246 454455  
 or visit [SOMERO.COM.UK](http://SOMERO.COM.UK) to learn more!

## VLASTNOSTI/BENEFITY

### KVALITA

Nastavení rychlosti šneku i vibrátoru  
Kamera pro kontrolu přesnosti stahování  
EZ Funkce spádu  
Snadné nastavení hlavy

### FUNKCE

\* označuje oborově exkluzivní funkce

Barevný LCD display s integrovanou diagnostikou  
EZ Snadné čištění hlavy\*  
Transportní držáky hlavy\*  
Ochrana proti ztrátě signálu \*  
Soft Landing\*  
Programovatelná funkce Quick Pass\*  
360° rotace horní platformy\*  
125° hydraulická rotace hlavy\*  
Tlaková myčka & hadice\* (3000psi / 270bar)  
Somero® Quick GradeSet System™\*  
LED pracovní světla & Osvětlení pracoviště\*  
Vestavěné úložné prostory

### BEZPEČNOST

Předehřívání oleje  
Prostorové kamery  
EZ přístup k motoru

### FUNKCE HLAVY

Proporcionální 125° rotace hlavy  
Přepínače – pro snadnější čištění  
Senzor zatížení hlavy

### ERGONOMICKÁ VYLEPŠENÍ

Plně nastavitelné sedadlo obsluhy  
Velký 4K display  
  
Automatické ovládání otáček motoru  
Pomocná energetická jednotka\*  
Laserový řídicí systém OASIS\*  
Předehříváč hydraulického oleje\*  
2-kolový, 4-kolový, krabí režim řízení  
Vyhřívání pracoviště operátora\*  
Školení obsluhy a certifikační program\*  
Online samostudijní tréninkový program\*

## SPECIFIKACE

HMOTNOST	6,668 kg s hlavou 3,7 m
ŠÍŘKA	2,2 m (venkovní hrany pneumatik)
VÝŠKA	2,5 m
DÉLKA	8,4 m (transportní délka s hlavou 3.7 m)
DÉLKAHLAVY	3,7 m, 4,44 m a 5,02 m
DÉLKA VIBRÁTORU	3,7 m standard, 4,3 m volitelná
MOTOR	74 HP (55,4 kW) Kubota, Turbo Diesel, Stage 5

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- Roller Plow
- Somero® 3-D Profiler System®
- Spray System
- Úložné prostory v rámu
- Široké pneumatiky
- Výplň pneumatik
- Sada náhradních dílů
- Prodloužení záruky na 3 roky
- Dešťník
- Somero® Floor Levelness System®

